

## ETHYLOTEST ELECTRONIQUE MODÈLE IBLOW-10

### APPAREIL PROFESSIONNEL DE HAUTE PRECISION ET MULTIFONCTION



#### LES + DU PRODUIT

##### RAPIDE ET EFFICACE

L'IBLOW-10 fournit 12 tests par minutes sans utilisation d'embouts buccaux.

##### MULTIFONCTION

L'appareil peut éclairer grâce à une fonction LED et peut s'aimanter sur tous les supports métalliques.

##### CONNECTÉ

Mise à disposition d'un logiciel qui permet de basculer tous les résultats sur un PC pour un suivi sans perte de données des contrôles effectués.

iBlow10 est un alcootest à haute vitesse sans contact pour tester en masse les conducteurs. iBlow10 **fournit 12 tests par minute sans l'utilisation d'embouts buccaux** et propose des **tests actifs et passifs** lorsque les usagés ont des difficultés à expirer.

Cet appareil multifonction dispose de nombreux atouts. Tels qu'une **fonction LED** pour une utilisation nocturne fournissant des options ROUGE, VERT ou BLEU pour diriger les conducteurs. Mais aussi un **aimant intégré** qui permet à iBlow10 d'**être magnétisé** sur la plupart des surfaces métalliques, y compris les poteaux, les poutres et les barrières de sécurité pour un auto-test respiratoire sans contact. Pas besoin de supports ou de trépieds. Enfin, l'appareil **comprend un lien vers un logiciel PC** téléchargeable gratuitement pour télécharger les données de test d'alcootest (5000 tests) de la mémoire iBlow10 vers un PC pour l'analyse et la tenue de dossiers.

#### UTILISATEURS

Forces de l'ordre, industriels, sociétés de transport...

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**TYPE DE CELLULE:** SURACELL pour la détection d'alcool capteur photodiode pour le CO<sub>2</sub>.

**ALIMENTATION:** Batterie Lithium (5,000mAh)

**LED :** Verte : pas d'alcool. Rouge : alcool en faible quantité. Rouge clignotant : alcool en forte quantité.

**AFFICHAGE LCD :** 0,00/Lo/Hi ou résultat numérique.

**DURÉE DU PRÉCHAUFFAGE :** Moins de 5 secondes.

**DURÉE D'ANALYSE :** Moins de 1 seconde à 0,000%BAC.

**VITESSE DE TEST EN 1MN :** Maximum de 10 à 0,000%BAC.

**TEMPÉRATURE D'UTILISATION :** De -5°C à +40°C.

**TEMPÉRATURE DE STOCKAGE:** Entre -10°C et +50°C.

**EMBOUT :** Pas d'embout jetable, sonde annelée réutilisable.

**EXTINCTION AUTOMATIQUE :** Réglable de 30 à 900 secondes.

**DURÉE D'AFFICHAGE DU RÉSULTAT :** Réglable de 1 à 9 secondes

**INFORMATIONS APPAREIL :** Dimensions : 350x49x51 cm (sans la sonde annelée). 575x49x51 avec la sonde annelée. Poids : 426g (avec la sonde annelée).

FT/IBLOW-10-1021

**FONCTIONS ADDITIONNELLES :** Affichage du niveau de batterie. Rappel de calibration et délai supplémentaire. Protection de la calibration par le logiciel Sentech View. Affichage LED

**CONTRÔLE :** A réaliser en centre technique Pelimex. Conseillé tous les 12 mois ou au bout de 5000 tests effectués.



Protection de l'utilisateur contre les germes et virus

Test passif : détection d'alcool  
Sonde annelée: version IBLOW10C

